

Art. 826 Diamond Stat™

Alfombras disipadoras de estática disponibles en medidas longitudinales. Beneficios ergonómicos para el trabajador derivados de su gruesa plataforma 14mm de espesor, con una base de espuma de vinilo que alivia la fatiga. Bordes biselados en sus cuatro lados para minimizar el riesgo de tropezar.

Beneficios ergonómicos para el trabajador derivados de la gruesa plataforma de 14mm de espesor. Combinación disipadora estática de una superficie dura laminada sobre una confortable base de espuma para proporcionar una durabilidad máxima y un alivio de la fatiga. Equipada con un corchete hembra de 10mm para conectar el cable de tierra a la alfombra. Su diseño a modo de plancha metálica proporciona una mejor tracción y permite girar con rapidez.


Base diseñada con nuestra tecnología RedStop para prevenir la movilidad de la alfombra. Tecnología UniFusion , diseñada para resistir en los ambientes más adversos.

Características:

- Conforme a IEC61340-4-1 (categoría DIF), resistencia medida R_g 106 - 109 Ω , R_p 106 - 109 Ω .
- Carga electrostática (test de marcha), conforme a ISO6356 y EN1815.
- No contiene tóxico DOP ni DMF , libre de sustancias nocivas para el ozono, libre de silicona y metales pesados
- Resistencia al deslizamiento R10 conforme a DIN51130 y la norma BG BR181
- Superficie de PVC disipadora de estática de 4,7mm unida a una base elástica de vinilo micro celular de 9,3mm
- Grosor 14mm
- Peso: 6'5 kg por m²
- Fuego: Clasificación Cfl-s1, conforme a EN13501
- Color: Negro.

Usos recomendados:

- Cargas pesadas – entornos industriales, zonas secas



Accesorios:

Art. 051 Cable de tierra para alfombras de suelo

- Cable de 4'5 m y conector de unión entre el suelo y el punto de tierra.
- Fácil de instalar, solo hay que sujetarlo a la alfombra y conectar el terminal a tierra.
- El tapón biselado evita que el cable de desconecte de la alfombra accidentalmente
- Resistencia de 1 Mega de la alfombra al punto de tierra.
- Disponible con anillo terminal o un corchete hembra de 10mm que se conecta a un enchufe con un punto de tierra.
- Cumple con los requisitos ANSI/ESD S-20.20 y EIA625.

Art. 054 Enchufe de tierra

- Conecta los cables de masa a tierra..
- Resistencia de 1 Mega, tacos de 3 x 10 mm que permiten múltiples conexiones por enchufe.

- Disponible en versión continental o del Reino Unido

Art. 055 Tacón de tierra

- Componente que permite la conexión de una persona parada o andando a tierra mediante el uso de la humedad en los zapatos como elemento de conexión con la goma conductora que proporciona el contacto eléctrico necesario entre la persona y las alfombras de suelo.

Art. 057 Limpiador de Alfombras

- El limpiador de alfombras se recomienda para alfombras de suelo y tapetes de mesa protegidas estáticamente. Su fórmula no abrasiva no deja película y está diseñada para mejorar las propiedades disipativas estáticas de las superficies seguras de ESD. Evacua de forma efectiva los flujos de residuos, aceite, marcas de dedos y suciedad. Convenientemente presentada en botella con spray de 950 ml.

Tamaños disponibles:

- Medidas estándar:
60x90 cm , 91x150 cm, 91x200cm ,91 x 300 cm
- Rollos completos:
91 cm x 22,8 m
- A medida:
91 cm por metro lineal



Art.051:



Art.054:



Art.055:



Art.057:

